

招标公告附件:

序号	品名	技术参数	含税基准价	单位	参考品牌
1	单芯电线	1.5mm <sup>2</sup> , 聚氯乙烯绝缘材质, 内芯无氧纯铜, 有 CCC/CQC 认证, 阻燃塑料线, 添加阻燃剂, 离火即熄	1.69	米	技术标准或相当于太阳、远东、正泰
2	单芯电线	2.5mm <sup>2</sup> , 聚氯乙烯绝缘材质, 内芯无氧纯铜, 有 CCC/CQC 认证, 阻燃塑料线, 添加阻燃剂, 离火即熄	2.45	米	技术标准或相当于太阳、远东、正泰
3	单芯电线	4mm <sup>2</sup> , 聚氯乙烯绝缘材质, 内芯无氧纯铜, 有 CCC/CQC 认证, 阻燃塑料线, 添加阻燃剂, 离火即熄	4.25	米	技术标准或相当于太阳、远东、正泰
4	单芯电线	6mm <sup>2</sup> , 聚氯乙烯绝缘材质, 内芯无氧纯铜, 有 CCC/CQC 认证, 阻燃塑料线, 添加阻燃剂, 离火即熄	6.35	米	技术标准或相当于太阳、远东、正泰
5	三角带	氯丁橡胶材质, SPB/2000LW, V 型芯橡胶, 聚酯纤维芯线	65	条	技术标准或相当于三维、三力士、三之星
6	三角带	氯丁橡胶材质, SPB/2900LW, V 型芯橡胶, 聚酯纤维芯线	68	根	技术标准或相当于三维、三力士、三之星
7	三角带	氯丁橡胶材质, SPB/3750LW, V 型芯橡胶, 聚酯纤维芯线	75	条	技术标准或相当于三维、三力士、三之星
8	保险丝	10A, 20 只装, AV500V	13.76	盒	技术标准或相当于天卓、正泰、德力西
9	麻花钻头	5.5 厘, HSS6542 超硬质合金含钴 304	8	支	技术标准或相当于东成、绿林、世达
10	PVC 弯头	PVC-U 聚氯乙烯, $\phi$ 50	4	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
11	PVC 直接	PVC-U 聚氯乙烯, $\phi$ 150,	21.56	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
12	PVC 排水管	$\phi$ 150, 4 米/根	188	根	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
13	PVC 管	$\phi$ 50, 4 米/根	45	条	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
14	PVC 排水 管检查口	PVC-U 聚氯乙烯, $\phi$ 150	36.8	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
15	PVC 管胶	500ml	14.82	瓶	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
16	PVC 管扣	6 分, 15 个/包	8.01	包	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
17	PVC 线管	6 分, 2.7 米/根	5	根	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
18	PPR 管	$\phi$ 50, 4 米/根	98	根	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
19	PPR 管	$\phi$ 20, 4 米/根	33	条	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
20	线槽	4 分方线槽, 2.8 米/根	5.8	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑

21	线槽	6分方线槽, 2.8米/根	10	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
22	线槽	半圆自粘, 内宽 21mm, 2米/根	6	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
23	线槽	半圆自粘, 内宽 15mm, 2米/根	4.6	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
24	PPR 直通	4分	0.71	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
25	PPR 直通	6分	1.05	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
26	PPR 直通	1寸	1.9	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
27	PPR 弯头	4分	1.15	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
28	PPR 弯头	6分	1.8	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
29	PPR 弯头	1寸	3.4	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
30	PPR 三通	4分	1	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
31	PPR 三通	6分	2	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
32	PPR 三通	1寸	3	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
33	管卡	4分	0.4	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
34	管卡	6分	0.5	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
35	管卡	1寸	0.6	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
36	变径直通	6分转4分	0.9	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
37	变径弯头	6分转4分	1.3	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
38	变径三通	6分转4分	1.7	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
39	外丝直通	4分管4分牙	11.9	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
40	外丝弯头	4分管4分牙	9	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
41	外丝弯头	6分管6分牙	13	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
42	内丝弯头	4分管4分牙	7	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑

43	内丝弯头	6分管6分牙	10	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
44	外丝三通	4分管4分牙	12.5	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
45	外丝三通	6分管6分牙	17.5	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
46	内丝三通	4分管4分牙	8.9	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
47	内丝三通	6分管6分牙	13.8	个	技术标准或相当于亚通、日丰、伟星、联塑
48	不锈钢接头	304 不锈钢, 4分对丝	0.93	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
49	不锈钢接头	304 不锈钢, 6分对丝	1.8	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
50	不锈钢接头	304 不锈钢, 1寸对丝	3.15	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
51	不锈钢直接	304 不锈钢, 4分	3.56	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
52	不锈钢弯头	304 不锈钢, 4分	4.68	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
53	不锈钢弯头	304 不锈钢, 6分	5.4	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
54	不锈钢外丝堵头	304 不锈钢, 4分	1.18	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
55	不锈钢外丝堵头	304 不锈钢, 6分	2.25	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
56	不锈钢外丝堵头	304 不锈钢, 1寸	4.05	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
57	不锈钢内外三通	304 不锈钢, 4分	6.18	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
58	不锈钢补芯	304 不锈钢, 1寸*4分	2.02	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
59	不锈钢堵头	304 不锈钢, DN15	2.2	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
60	不锈钢堵头	304 不锈钢, DN20	1.6	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
61	膨胀螺丝	M8*80 蓝白锌	0.3	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
62	膨胀螺丝	M10*100 蓝白锌	1	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
63	膨胀螺丝	M12*100 蓝白锌	1.4	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
64	不锈钢合页	304 不锈钢, 1寸-1.0厚(4片)送螺丝, 防腐不易生锈, 静音灵活, 坚固稳定	7.8	个	技术标准或相当于首力、卡贝、耐上好

65	不锈钢合页	304 不锈钢, 1.5 寸-1.2 厚 (4 片) 送螺丝, 防腐不易生锈, 静音灵活, 坚固稳定	9	个	技术标准或相当于首力、卡贝、耐上好
66	不锈钢合页	304 不锈钢, 2 寸-1.2 厚 (4 片) 送螺丝, 防腐不易生锈, 静音灵活, 坚固稳定	10	个	技术标准或相当于首力、卡贝、耐上好
67	不锈钢合页	304 不锈钢, 2.5 寸-1.2 厚 (4 片) 送螺丝, 防腐不易生锈, 静音灵活, 坚固稳定	12	个	技术标准或相当于首力、卡贝、耐上好
68	不锈钢合页	304 不锈钢, 3 寸-1.2 厚 (4 片) 送螺丝, 防腐不易生锈, 静音灵活, 坚固稳定	20.9	个	技术标准或相当于首力、卡贝、耐上好
69	不锈钢合页	304 不锈钢, 3 寸-1.5 厚 (4 片) 送螺丝, 防腐不易生锈, 静音灵活, 坚固稳定	24.9	个	技术标准或相当于首力、卡贝、耐上好
70	不锈钢合页	304 不锈钢, 4 寸-1.5 厚 (4 片) 送螺丝, 防腐不易生锈, 静音灵活, 坚固稳定	28.9	个	技术标准或相当于首力、卡贝、耐上好
71	不锈钢合页	304 不锈钢, 4 寸-2.0 厚 (4 片) 送螺丝, 防腐不易生锈, 静音灵活, 坚固稳定	38.9	个	技术标准或相当于首力、卡贝、耐上好
72	304 不锈钢金属波纹管	4 分, 60 公分, 螺帽、管身均为 304 不锈钢	15	根	技术标准或相当于陶市、科勒、九牧
73	304 不锈钢金属波纹管	4 分, 0.8 米, 螺帽、管身均为 304 不锈钢	15	条	技术标准或相当于陶市、科勒、九牧
74	304 不锈钢金属波纹管	4 分, 1 米, 螺帽、管身均为 304 不锈钢	20	根	技术标准或相当于陶市、科勒、九牧
75	304 不锈钢金属波纹管	4 分, 1.5 米, 螺帽、管身均为 304 不锈钢	32.56	条	技术标准或相当于陶市、科勒、九牧
76	304 不锈钢防爆软管	50cm, PVC 阻燃外皮, 304 不锈钢管体, 铜接头	30	根	技术标准或相当于潜水艇、科勒、九牧
77	304 不锈钢防爆软管	150cm, PVC 阻燃外皮, 304 不锈钢管体, 铜接头	45	根	技术标准或相当于潜水艇、科勒、九牧
78	304 不锈钢防爆软管	350cm, PVC 阻燃外皮, 304 不锈钢管体, 铜接头	68	根	技术标准或相当于潜水艇、科勒、九牧
79	304 不锈钢防爆软管	450cm, PVC 阻燃外皮, 304 不锈钢管体, 铜接头	80	根	技术标准或相当于潜水艇、科勒、九牧
80	淋浴喷头	花洒出水盘直径 9.6cm, 花洒整体长度 23cm	175	个	技术标准或相当于 TOTO、九牧、科勒
81	淋浴软管	管嘴直径 2.2cm, 管嘴长度 4cm, 整体软管 1.5 米	115	条	技术标准或相当于 TOTO、九牧、科勒
82	淋浴支架	可 360 度随意调节	40	个	技术标准或相当于 TOTO、九牧、科勒

83	悬挂式安全出口指示灯	向左/向右, 铝材, 尺寸 342*157*23.5mm, 有消防标签、合格标签、3C 认证, 自电集控	32	个	技术标准或相当于 FSL、敏华、天伦、雷士
84	内嵌式安全出口指示灯	向左/向右, 铝材, 尺寸 342*157*23.5mm, 有消防标签、合格标签、3C 认证, 自电集控	32	个	技术标准或相当于 FSL、敏华、天伦、雷士
85	E27 螺口灯泡	3W6500K, 塑包铝高导热灯体, 防护等级 IP20	4.59	个	技术标准或相当于 FSL、欧普、天伦、雷士
86	E27 螺口灯泡	6W6500K, 塑包铝高导热灯体, 防护等级 IP20	8.61	个	技术标准或相当于 FSL、欧普、天伦、雷士
87	E27 螺口灯泡	12W3000K, 塑包铝高导热灯体, 防护等级 IP20	15.23	个	技术标准或相当于 FSL、欧普、天伦、雷士
88	E27 螺口灯泡	15W3000K, 塑包铝高导热灯体, 防护等级 IP20	17	个	技术标准或相当于 FSL、欧普、天伦、雷士
89	球泡	40W	3.3	个	技术标准或相当于 FSL、欧普、天伦、雷士
90	T5 灯管	1.2 米 20W, 6500K, 无可视频闪, PC 灯罩	14	根	技术标准或相当于 FSL、欧普、天伦、雷士
91	T5 灯管	1 米 12W, 6500K, 无可视频闪, PC 灯罩	13.32	根	技术标准或相当于 FSL、欧普、天伦、雷士
92	T5 灯管	0.9 米 10W, 4000K, 无可视频闪, PC 灯罩	12.42	根	技术标准或相当于 FSL、欧普、天伦、雷士
93	T8 灯管	1.2 米 15w, 无可视频闪, PC 灯罩	24	根	技术标准或相当于 FSL、欧普、天伦、雷士
94	T8 灯管	1.2 米 20w, 无可视频闪, PC 灯罩	26	根	技术标准或相当于 FSL、欧普、天伦、雷士
95	T8 灯管	1.2 米 32w, 无可视频闪, PC 灯罩	27.5	根	技术标准或相当于 FSL、欧普、天伦、雷士
96	调光开关带线	100W	8	个	技术标准或相当于公牛、四特威牛、西蒙
97	筒灯	4W 开孔直径 70-85, 5700k	7.67	个	技术标准或相当于 FSL、欧普、天伦、雷士
98	筒灯	6W 开孔直径 85-100, 3000k	11.86	个	技术标准或相当于 FSL、欧普、天伦、雷士
99	筒灯	9W, 暖光, 开孔 10cm	26.8	个	技术标准或相当于 FSL、欧普、天伦、雷士
100	环型灯管	22W, 4000k, 光通量 1300lm, 接口 G10Q	18	个	技术标准或相当于 FSL、欧普、天伦、雷士
101	灯头	电木 E27	3.8	个	技术标准或相当于 FSL、欧普、天伦、雷士
102	瓷灯头	220V4AE27	4	个	技术标准或相当于 FSL、欧普、天伦、雷士
103	插头	10A, 两插	3.5	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德

104	插头	10A, 三插	5	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
105	插头	16A, 三插	6	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
106	插座	斜五孔, 防弹胶阻燃 PC 面板	11.72	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
107	插座	正五孔, 防弹胶阻燃 PC 面板	11.56	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
108	插座	三孔 16A, 防弹胶阻燃 PC 面板	13.9	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
109	插座	双 USB 五孔, 防弹胶阻燃 PC 面板	75	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
110	插座	七孔, 防弹胶阻燃 PC 面板	21.42	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
111	插座	一开单控三孔 16A, 防弹胶阻燃 PC 面板	18.68	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
112	插座	一开单控五孔, 防弹胶阻燃 PC 面板	22.53	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
113	插座	一开双控五孔, 防弹胶阻燃 PC 面板	26.2	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
114	插座	二开单控五孔, 防弹胶阻燃 PC 面板	31.25	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
115	插座	二开双控五孔, 防弹胶阻燃 PC 面板	33.23	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
116	插座	一开单控, 防弹胶阻燃 PC 面板	9.84	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
117	插座	一开双控, 防弹胶阻燃 PC 面板	12.89	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
118	插座	一开多控, 防弹胶阻燃 PC 面板	28.65	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
119	插座	二开单控, 防弹胶阻燃 PC 面板	15.65	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
120	插座	二开双控, 防弹胶阻燃 PC 面板	20	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
121	插座	三开单控, 防弹胶阻燃 PC 面板	23	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
122	插座	三开双控, 防弹胶阻燃 PC 面板	28	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
123	插座	四开单控, 防弹胶阻燃 PC 面板	29.29	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
124	插座	四开双控, 防弹胶阻燃 PC 面板	30	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
125	插座	电视插座, 防弹胶阻燃 PC 面板	16.49	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德

126	插座	电脑插座, 防弹胶阻燃 PC 面板	38.64	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
127	插座	电话插座, 防弹胶阻燃 PC 面板	19	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
128	插座	空白面板, 防弹胶阻燃 PC 面板	5.32	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
129	插座	一开双三孔 16A 插座, 防弹胶阻燃 PC 面板	19.86	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
130	排插	6 位总控 3 米, 3C 认证, 一体化插头	23.02	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
131	排插	3 位 5 孔总控 1 米, 3C 认证, 一体化插头	14.38	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
132	排插	4 位总控 3.0 米, 3C 认证, 一体化插头	24.67	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
133	排插	2 位总控 0.8 米, 3C 认证, 一体化插头	15.9	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
134	排插	2 位总控 1.5 米, 3C 认证, 一体化插头	20.1	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
135	排插	2 位总控 3 米, 3C 认证, 一体化插头	30.26	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
136	排插	2 位总控 5 米, 3C 认证, 一体化插头	42.7	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
137	排插	3 位总控 1.0 米, 3C 认证, 一体化插头	12.9	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
138	排插	3 位总控 1.5 米, 3C 认证, 一体化插头	23.9	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
139	排插	3 位总控 3 米, 3C 认证, 一体化插头	31.9	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
140	排插	3 位总控 5 米, 3C 认证, 一体化插头	43.3	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
141	排插	二位三孔 16A+五孔 0.8 米, 3C 认证, 一体化插头	29.6	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
142	排插	3 位 5 孔总控 1.8 米, 3C 认证, 一体化插头	29.36	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
143	排插	3 位 5 孔总控 3 米, 3C 认证, 一体化插头	34.9	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
144	排插	3 位 5 孔总控 5 米, 3C 认证, 一体化插头	39.9	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
145	排插	4 位总控 1.8 米, 3C 认证, 一体化插头	31	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
146	排插	4 位总控 3 米, 3C 认证, 一体化插头	36	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
147	排插	4 位总控 5 米, 3C 认证, 一体化插头	44.5	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德

148	排插	5位5孔总控1.8米, 3C认证, 一体化插头	40.09	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
149	排插	5位5孔总控3米, 3C认证, 一体化插头	43.4	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
150	排插	5位5孔总控5米, 3C认证, 一体化插头	55	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
151	空气开关	1P16A, 红绿指示灯, 有3C认证	7	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
152	空气开关	1P25A, 红绿指示灯, 有3C认证	7	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
153	空气开关	1P32A, 红绿指示灯, 有3C认证	7	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
154	空气开关	1P63A, 红绿指示灯, 有3C认证	7	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
155	空气开关	2P16A, 红绿指示灯, 有3C认证	18.5	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
156	空气开关	2P32A, 红绿指示灯, 有3C认证	28	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
157	空气开关	2P63A, 红绿指示灯, 有3C认证	23	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
158	空气开关	3P16A, 红绿指示灯, 有3C认证	38	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
159	空气开关	3P32A, 红绿指示灯, 有3C认证	42	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
160	空气开关	3P63A, 红绿指示灯, 有3C认证	35	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
161	漏保	1P+N 10A, 红绿指示灯, 有3C认证, 上进下出, 热磁式, 漏电即断, 双金属片过载保护	33.5	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
162	漏保	1P+N 16A, 红绿指示灯, 有3C认证, 上进下出, 热磁式, 漏电即断, 双金属片过载保护	25	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
163	漏保	1P+N 20A, 红绿指示灯, 有3C认证, 上进下出, 热磁式, 漏电即断, 双金属片过载保护	33.5	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
164	漏保	1P+N 25A, 红绿指示灯, 有3C认证, 上进下出, 热磁式, 漏电即断, 双金属片过载保护	33.5	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
165	漏保	1P+N 32A, 红绿指示灯, 有3C认证, 上进下出, 热磁式, 漏电即断, 双金属片过载保护	25	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
166	漏保	1P+N 40A, 红绿指示灯, 有3C认证, 上进下出, 热磁式, 漏电即断, 双金属片过载保护	46	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
167	漏保	1P+N 50A, 红绿指示灯, 有3C认证, 上进下出, 热磁式, 漏电即断, 双金属片过载保护	50	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
168	漏保	1P+N 63A, 红绿指示灯, 有3C认证, 上进下出, 热磁式, 漏电即断, 双金属片过载保护	53	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
169	漏保	3P+N 32A, 红绿指示灯, 有3C认证, 上进下出, 热磁式, 漏电即断, 双金属片过载保护	78	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德

170	漏保	3P+N 40A, 红绿指示灯, 有 3C 认证, 上进下出, 热磁式, 漏电即断, 双金属片过载保护	83	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
171	漏保	3P+N 63A, 红绿指示灯, 有 3C 认证, 上进下出, 热磁式, 漏电即断, 双金属片过载保护	83	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
172	交流接触器	LC1N1210(一常开)	35	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
173	交流接触器	LC1N1810(一常开)	37	个	技术标准或相当于公牛、正泰、施耐德
174	人字梯	3 米, 底部三角加固, 48mm 加厚关节, 78mm 铝合金宽踏板, 中间嵌入橡胶防滑条, 整梯采用无痕铝管	550	个	技术标准或相当于镁多力、奥鹏、正优
175	人字梯	2.5 米, 底部三角加固, 48mm 加厚关节, 78mm 铝合金宽踏板, 中间嵌入橡胶防滑条, 整梯采用无痕铝管	450	架	技术标准或相当于镁多力、奥鹏、正优
176	人字梯	2 米, 底部三角加固, 48mm 加厚关节, 78mm 铝合金宽踏板, 中间嵌入橡胶防滑条, 整梯采用无痕铝管	380	架	技术标准或相当于镁多力、奥鹏、正优
177	人字梯	2 米双筋爬梯, 铆钉加固三角片, 加大防滑脚套	252	架	技术标准或相当于漫堡德、奥鹏、中创
178	人字梯	2.5 米双筋爬梯, 铆钉加固三角片, 加大防滑脚套	269.9	架	技术标准或相当于漫堡德、奥鹏、中创
179	人字梯	3 米双筋爬梯, 铆钉加固三角片, 加大防滑脚套	355	架	技术标准或相当于漫堡德、奥鹏、中创
180	电池	5 号, 3300mAh 碱性电池, 无镉无汞无铅	2.04	个	技术标准或相当于南孚、金霸王、米家
181	电池	7 号, 3300mAh 碱性电池, 无镉无汞无铅	2.04	个	技术标准或相当于南孚、金霸王、米家
182	门碰	拉丝, 适合门缝 4-25mm	12.5	个	技术标准或相当于固特、焊高、拾致
183	门碰	304, 适合门缝 4-25mm	22	个	技术标准或相当于固特、焊高、拾致
184	自动闭门器	铝合金, 可调速, 不定位重型承重 25-42kg	56.25	个	技术标准或相当于 THOMEI、海达、固特
185	自动闭门器	铝合金, 可调速, 不定位重型承重 42-58kg	63	个	技术标准或相当于 THOMEI、海达、固特
186	自动闭门器	铝合金, 可调速, 不定位重型承重 58-80kg	78	个	技术标准或相当于 THOMEI、海达、固特
187	黄油枪	手动高压, 工作压力 4500, 爆破压力 10000, 出油量 1oz/40 次按压	105	把	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
188	电烙铁	黑金刚烙铁头, 拔插式陶瓷发热芯, 60W 内热式	61.25	把	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
189	羊角锤	高碳钢, 玻璃纤维柄 1 磅	56	把	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
190	电钻	220V, 输入功率 600W, 最大夹持 13mm	477.6	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
191	手电钻	12V 锂电, 平钻/冲击/螺丝起拧三用, 最大夹持 10mm 附充电器	539	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利

192	冲击钻	220V, 锤钻/平钻/凿击三用, 夹头类型: 四坑	650	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
193	角磨机	220V, 750W, 可调速, 最高速度 11000 转/分钟	285	个	技术标准或相当于东成、绿林、世达
194	型材切割机	220V, 输入功率 2400W, 切片直径 355mm 附砂轮切片	1385	个	技术标准或相当于东成、绿林、世达
195	电圆锯	220V, 输入功率 1400W, 锯片尺寸 190mm, 内径 20mm, 斜切角: 0-56 度	635	个	技术标准或相当于东成、绿林、世达
196	吹灰机	220V, 输入功率 800W 吹吸两用	715	个	技术标准或相当于亚特、正泰、德力西
197	热风枪	220V, 输入功率 2000W 三档温度调节	858	个	技术标准或相当于天卓、正泰、德力西
198	热熔胶枪	220V, 10mm 胶棒	201.6	个	技术标准或相当于天卓、正泰、德力西
199	尖嘴钳	材质: 铬钒钢	42	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		尺寸: 8 寸			
200	斜嘴钳	材质: 铬钒钢	28.6	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		尺寸: 6 寸			
201	斜嘴钳	材质: 铬钒钢	25.8	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		尺寸: 4 寸			
202	卡簧钳	材质: 铬钒钢	175	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		内外两用套装			
203	老虎钳	6 英寸, Cr-Ni 铬镍钢, TPR 纹路手柄	22	把	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
204	管道钳	材质: 铬钒钢	55	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		尺寸: 8 寸			
205	管道钳	材质: 铬钒钢	115	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		尺寸: 14 寸			
206	水泵钳	材质: 高碳钢	44.2	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		尺寸: 10 寸			
207	裁纸刀	木制 A4 切纸刀, 300*250mm	109	台	技术标准或相当于得力、晨光、三木
208	裁纸刀	旋扭式美工刀	115	把	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		刀片规格: 18mm 含刀片			
209	美工刀	刀片尺寸 18mm, 35*15*163mm	4	把	技术标准或相当于得力、晨光、三木
210	万用表	10A 大流量输入插孔, 智能防烧, 自动量程	59.9	个	技术标准或相当于天卓、正泰、德力西
211	十字螺丝刀	材质: 合金钢, 表面镀铬防锈, 刀头加磁处理, 三角形橡胶持柄, 刀杆直径 6mm, 刀杆长 100mm, 总长 217mm	13.9	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
212	一字螺丝刀	材质: 合金钢, 表面镀铬防锈, 刀头加磁处理, 三角形橡胶持柄, 刀杆直径 6mm, 刀杆长 45mm, 总长 105mm	12.5	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
213	十字加力	材质: 合金钢, 表面镀铬防锈, 刀头加磁处理, TPR+PP	18.5	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利

	通体螺丝刀	材料持柄, 刀杆直径 6mm, 刀杆长 200mm, 总长 320mm			丹利
214	一字螺丝刀	材质: 合金钢, 表面镀铬防锈, 刀头加磁处理, 三角形橡胶持柄, 刀杆直径 6mm, 刀杆长 100mm, 总长 217mm	15.6	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
215	一字螺丝刀	材质: 合金钢, 表面镀铬防锈, 刀头加磁处理, 三角形橡胶持柄, 刀杆直径 6mm, 刀杆长 45mm, 总长 105mm	23	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
216	一字加力通体螺丝刀	材质: 合金钢, 表面镀铬防锈, 刀头加磁处理, TPR+PP 材料持柄, 刀杆直径 6mm, 刀杆长 200mm, 总长 320mm	32	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
217	活动扳手	材质: 铬钒钢	15	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		尺寸: 6 寸, 大开口型			
		最大开口 35mm, 钳口深度 29mm, 公制			
218	活动扳手	材质: 铬钒钢	45.38	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		尺寸: 10 寸, 大开口型			
		最大开口 51mm, 钳口深度 43mm, 公制			
219	活动扳手	材质: 铬钒钢	63.2	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		尺寸: 12 寸, 大开口型			
		最大开口 57mm, 钳口深度 58mm, 公制			
220	棘轮套筒扳手组套	材质: 铬钒钢	528	套	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		58 件 10MM 系列套筒组套			
221	棘轮套筒扳手组套	材质: 铬钒钢	925	套	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		86 件 6.3x12.5MM 系列套筒组套			
222	棘轮套筒扳手组套	材质: 铬钒钢	303	套	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		25 件 6.3MM 系列套筒组套			
223	链条扳手	材质: 铬钒钢	135	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		尺寸: 15 寸适用直径 60-130mm			
224	皮带扳手	材质: 尼龙皮带	90	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		尺寸: 11 寸			
225	锉刀	10 件套什锦锉 4x160mm	42.79	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
226	切管器	切割范围: 3-32mm	128.9	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
227	中尺平锉	材质: 铬钒钢	36	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		尺寸: 6 寸			
		总长: 270mm			
228	中尺半圆锉	材质: 铬钒钢	50.5	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		尺寸: 6 寸			
		总长: 260mm, 厚度: 3mm			
229	中尺三角锉	材质: 铬钒钢	43.8	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		尺寸: 6 寸			
		总长: 270mm			
230	钢筋剪钳	尺寸: 24 寸	237.65	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		最大开口: 20-22mm			

231	铝合金方管锯弓	尺寸：12寸	95	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		总长：300mm			
232	八角锤	材质：高碳钢	95	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		重量：4磅			
		纤维柄握持			
233	羊角锤	材质：中碳钢一体成型	87	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		重量：1.25磅			
		防震把手			
234	橡胶锤	木柄 500g	14.8	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
235	钢卷尺	材质：钢材，ABS 塑料	48	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		尺带长度：5m			
		尺带宽度：19mm，公制			
236	纤维卷尺	尺带材质：玻璃纤维	78	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		尺长：30m			
		尺带宽度：13mm，公制			
237	水平尺	材质：铝合金	95	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		测量类型：45°，水平，垂直			
		长度：500mm			
238	钢直尺	材质：不锈钢	25	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		颜色：银色			
		长度：50cm，厚度：1mm 文字双色印刷			
239	角尺	材质：不锈钢	46	个	技术标准或相当于博世、世达、史丹利
		规格：250mm			
240	二抓拉马	尺寸：4寸	38.4	个	技术标准或相当于沃尔范、世达、卡夫威尔
		最大拉伸直径：100mm			
		拉伸行程：95mm			
241	二抓拉马	尺寸：6寸	52.8	个	技术标准或相当于沃尔范、世达、卡夫威尔
		最大拉伸直径：150mm			
		拉伸行程：160mm			
242	二抓拉马	尺寸：8寸	88.8	个	技术标准或相当于沃尔范、世达、卡夫威尔
		最大拉伸直径：200mm			
		拉伸行程：235mm			
243	卡农头	黑色镀金三芯卡农焊接头，公头	11.9	个	技术标准或相当于绿联、品胜、讯道
244	卡农头	黑色镀金三芯卡农焊接头，母头	11.9	个	技术标准或相当于绿联、品胜、讯道
245	莲花头	RCA 莲花焊接头，公母	11.9	个	技术标准或相当于绿联、品胜、讯道
246	3.5 音频头	4 芯 4 截	48	个	技术标准或相当于绿联、品胜、讯道
247	6.5 音频头	双声道	48	个	技术标准或相当于绿联、品胜、讯道

248	网线直通接头	CAT6 网线直通接头	12	个	技术标准或相当于绿联、品胜、讯道
249	HDMI 高清线	5 米工程标准线	78	个	技术标准或相当于绿联、品胜、讯道
250	HDMI 高清线	10 米工程标准线	185	个	技术标准或相当于绿联、品胜、讯道
251	HDMI 高清线	15 米工程标准线	310.8	个	技术标准或相当于绿联、品胜、讯道
252	HDMI 分配器	一进四出	142.8	个	技术标准或相当于绿联、品胜、讯道
253	HDMI 分配器	一进八出	346.8	个	技术标准或相当于绿联、品胜、讯道
254	四芯电话线	100 米/卷, 26AWG 单股纯铜, PVC 外被, PE 绝缘层, 加粗纯铜线芯, 线径 3mm	85	卷	技术标准或相当于绿联、品胜、讯道
255	喷漆	450ml	6.5	瓶	技术标准或相当于三和、百得、思高
256	乳胶漆	白色净味内墙乳胶漆, 5L/桶	127.36	个	技术标准或相当于三棵树、嘉宝莉、立邦
257	氟碳防锈漆	5 公斤装, 消防红	148.8	个	技术标准或相当于三棵树、嘉宝莉、虞美人
258	天拿水稀释剂	5L/桶	187	个	技术标准或相当于鹿色、GJXBP、鲸彩蔚蓝
259	油灰刀	塑柄, 1 寸	7.9	个	技术标准或相当于得力、烈火盾、彩弘
260	油灰刀	塑柄, 2 寸	8.9	个	技术标准或相当于得力、烈火盾、彩弘
261	油灰刀	塑柄, 3 寸	9.9	个	技术标准或相当于得力、烈火盾、彩弘
262	钢锯条	长 310mm, 18 齿中齿	1.76	个	技术标准或相当于卡尔威夫、麦思德、得力
263	钢锯条	长 310mm, 24 齿中齿	1.76	个	技术标准或相当于卡尔威夫、麦思德、得力
264	钢锯条	长 155mm, 24 齿中齿	1.76	个	技术标准或相当于卡尔威夫、麦思德、得力
265	滚筒刷	4 寸带手柄	2.27	个	技术标准或相当于工涂、彩弘、糜鸿
266	滚筒刷	6 寸带手柄	2.59	个	技术标准或相当于工涂、彩弘、糜鸿
267	滚筒刷	8 寸带手柄	3.55	个	技术标准或相当于工涂、彩弘、糜鸿
268	膨胀胶塞	绿色 6 厘, 6*100mm, 50 粒	5.6	个	技术标准或相当于坚威、铠铂力、固万基
269	膨胀胶塞	绿色 8 厘, 8*100mm, 100 粒	9	个	技术标准或相当于坚威、铠铂力、固万基

270	尼龙轧带	3*150mm, 尼龙新料, 1000 条/包	12	包	技术标准或相当于万峰、绿林、彩弘
271	尼龙轧带	4*250mm, 尼龙新料, 250 条/包	12	包	技术标准或相当于万峰、绿林、彩弘
272	尼龙轧带	5*200mm, 尼龙新料, 500 条/包	19.2	包	技术标准或相当于万峰、绿林、彩弘
273	多层板	厚 1 公分, 1.22 米*2.44 米	138	片	/
274	泡沫胶	聚氨酯泡沫填充剂, 750ml/瓶	15.1	个	技术标准或相当于古乐居、三和、雨虹
275	万能胶	500g	36	瓶	技术标准或相当于皇冠、百得、起点如日
276	AB 胶	16g	6	盒	技术标准或相当于百得、卡夫特、乐泰、优赞
277	玻璃胶	防霉透明, 300ml, 正品	26.04	瓶	技术标准或相当于千里马、德高、东方雨虹
278	白乳胶	3.5 公斤	110	桶	技术标准或相当于三和、百得、思高
279	塑钢泥陶瓷胶	塑钢泥 310ml/瓶, 防霉, 铝制胶管, 象牙白	42.9	瓶	技术标准或相当于禹工、百得、思高
280	堵漏王	2kg, 有绿十环环保认证, 2 分钟初凝 4 分钟终凝	18.05	包	技术标准或相当于德高、东方雨虹、马贝
281	腻子粉	5kg/包, 防霉, 高光	21.23	包	技术标准或相当于三棵树、鹿色、立邦
282	丁基防水胶带	10cm*10m, PET 复合铝箔	13.4	个	技术标准或相当于雨虹、得力、彩弘
283	电工胶布	9 米/卷, 电压等级 600V 以下, 无铅阻燃绝缘材质, 高粘性	1.5	个	技术标准或相当于公牛、得力、3M
284	电工胶布	18 米/卷, 电压等级 600V 以下, 无铅阻燃绝缘材质, 高粘性	3.5	个	技术标准或相当于公牛、得力、3M
285	生料带	18mm*20 米/卷	1.25	个	技术标准或相当于海斯迪克、得力、彩弘、伟星
286	铁丝	12 号, 1kg/卷	8.2	卷	技术标准或相当于永利尚、海斯迪克、彩弘
287	铁丝	16 号, 1kg/卷	9	卷	技术标准或相当于永利尚、海斯迪克、彩弘
288	铁丝	20 号, 1kg/卷	9.8	卷	技术标准或相当于永利尚、海斯迪克、彩弘
289	自攻钉	3.5*16mm 蓝白锌, 100 粒	5.9	包	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
290	自攻钉	3.5*30mm 蓝白锌, 100 粒	10.25	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
291	自攻钉	3.5*50mm 蓝白锌, 100 粒	18.08	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣

292	水泥钉	50mm, 1000 支	39	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
293	水泥钉	60mm, 1000 支	57.5	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
294	水泥钉	70mm, 1000 支	82.5	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
295	水泥钉	80mm, 1000 支	114	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
296	水泥钉	100mm, 1000 支	162.5	个	技术标准或相当于天卓、金角金牛、盛荣
297	中间继电器	AC220V, 5A 细脚 8 脚; 紫铜线圈, 铜镀镍引脚。	32.82	个	技术标准或相当于悦常盛、德力西、施耐德
298	中间继电器	AC12V, 5A 细脚 8 脚; 紫铜线圈, 铜镀镍引脚。	34	个	技术标准或相当于悦常盛、德力西、施耐德
299	中间继电器	AC24V, 5A 细脚 8 脚; 紫铜线圈, 铜镀镍引脚。	32.82	个	技术标准或相当于悦常盛、德力西、施耐德
300	中间继电器	DC12V, 5A 细脚 8 脚; 紫铜线圈, 铜镀镍引脚。	34	个	技术标准或相当于悦常盛、德力西、施耐德
301	中间继电器	DC24V, 5A 细脚 8 脚; 紫铜线圈, 铜镀镍引脚。	33.02	个	技术标准或相当于悦常盛、德力西、施耐德